

Общая информация и инструкция по применению набора для обработки стыков.

**Не использовать для окрашивания поверхности
профиля как самостоятельное покрытие!**

Комплектация:

- Тюбик с черной пастой
- Тюбик с белой пастой
- Разбавитель
- Размешиватель

Способ применения:

- Очистить обрабатываемый стык от стружки и пыли;
- Нанести средство на стык профиля так, чтобы оно заполнило зазор;
- Удалить остатки средства чистой салфеткой или ватным диском.



**Использовать на закрепленном неподвижном профиле,
не допускать попадания на полотно!**

При длительном хранении пасты в неподвижном состоянии возможно значительное загущение (затвердевание компонентов) даже в невскрытых тюбиках. Данный процесс связан с особенностями используемых компонентов и не является браком продукции. В случае загущения пасты необходимо:

1. Хорошо размять тюбик руками, до того момента, как паста снова не станет эластичной и не приобретёт нужную консистенцию. (Чем гуще паста, тем шире зазор можно обработать, **не рекомендуется обрабатывать зазоры шириной более 2 мм!**)
2. Снять носик тюбика и аккуратно перемешать пасту размешивателем, при необходимости использовать тюбик без носика.
3. Если консистенция недостаточно жидкая, добавить в тюбик 0,05мл (1 каплю) разбавителя и перемешать, при необходимости повторить.

Общие рекомендации:

- Использовать на неподвижном профиле после установки полотен.
- Перемешивать компонент В перед использованием.
- Не допускать попадание средства на полотно (актуально при использовании черной пасты).
- Во избежание попадания пасты на полотно закрыть полотно малярной лентой.
- При попадании черной пасты на белые ПВХ или тканевые полотна, существует вероятность устранить пятно с помощью мыльного раствора и аккуратного втирания белой пасты в полотно.
- Не использовать в качестве средства от пятен и загрязнений на светопрозрачных полотнах.
- Не использовать в качестве подкраски профилей (закрашивание царапин, сколов и т.д.)

Область применения:

- Для обработки видимых стыков крашенных профилей.
- Возможное использование в качестве средства для устранения пятен и загрязнений на белых матовых ПВХ и тканевых полотнах

Срок годности и гарантия:

- Срок годности 1 год с даты изготовления.
- При более длительном хранении, а также замораживании\размораживании средства, возможно выпадение в осадок твердых частиц компонента В, что не влияет на его красящие способности и устраняется путем перемешивания.